

SVØMMEBADE

MED OFFENTLIG ADGANG

GRUNDLAG FOR
GODKENDELSE, DRIFT OG TILSYN

SVØMMEBADE

MED OFFENTLIG ADGANG ELLER ET STØRRE ANTAL BRUGERE SAMTIDIG

Denne pixie-folder giver et lille overblik over det lovgivningsmæssige og tekniske grundlag for:

- Godkendelse af svømmebade
- Tilsyn med vandkvalitet, hygiejne og sikkerhed
- Ansvarlige myndigheder og gældende normer

Her vil du også kunne få inspiration til skemaplanlægning for din drift

Godkendelse af svømmebade

- Svømmebade er omfattet af bekendtgørelsen hvis der er kommerciel adgang eller adgang for en større kreds end en husstand og dennes gæster (>15 personer)
- Svømmebadsanlæg må ikke opføres eller drives uden en forudgående godkendelse fra kommunen
- Kommunen kan nedlægge forbud mod svømmebadets benyttelse, hvis svømmebadet ikke har opnået godkendelse
- Svømmebade godkendes efter de regler, der er gældende på ansøgningstidspunktet
- Anlæg med ældre godkendelser må gerne følge nyere og skærpede regler, hvis anlægget teknisk kan leve op til dem
- Indendørs svømmebade på ≥ 25 m skal – uanset ældre godkendelser – siden 1. juli 2017 overholde de nye regler, herunder kvalitetskrav til vandet

Sikkerhed og badeopsyn

- Regler om sikkerhed har traditionelt været administreret af:
 - Politiet
 - Arbejdstilsynet
 - Beredskabschefen
- Politiet fører tilsyn med forlystelser BEK nr. 502 af 17. juni 2005
 - herunder vandruksjebaner og slides der bruges af offentligheden fx i svømmehaller
 - administrerer godkendelser, sikkerhedsvurderinger og placeringstilladelser før apparater må bruges
- Politiet har tidligere:
 - stillet krav til badesikkerhed
 - fastsat krav til antal livreddere og uddannelse

Vigtigt juridisk forhold

§14, stk. 1 i bek. nr. 373 af 23-05-2008 (politiets ansvar for redningsmateriel og tilsyn) er ophævet ved ændring i bek. nr. 827 af 24-06-2025.

Justitsministeriet har ikke oplyst, hvilken myndighed der har overtaget dette tilsynsansvar.

SVØMMEBADE

MED OFFENTLIG ADGANG ELLER ET STØRRE ANTAL BRUGERE SAMTIDIG

Miljø- og sundhedslovgivning - lovgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 1742 af 22/12-2025)

Centrale bestemmelser:

- § 7 a - Egenkontrol og egenbetaling
- § 16 - Regler for svømmebade
- § 73 - Tilsynsmyndighedens forpligtelser
- § 80 - Klageadgang
- § 92 - Afgørelser uden klageadgang
- § 110 - Bøde og straf

Bekendtgørelser

Bek. nr. 918 af 27/06-2016

Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet
- den centrale, gældende bekendtgørelse for drift og vandkvalitet.

Vejledninger (udvalg)

- Kontrol med svømmebade – Miljøstyrelsen (1988, 2013, 2017, 2020)
- Godkendelse af svømmebade – Miljøstyrelsen (2017)
- Overvågning af vandkvalitet og hygiejne (2016)
- Legionella i varmt brugsvand – Statens Serum Institut

Normer og standarder (fysiske udgaver - skal købes)

DS 477 – Svømmebadsanlæg (2013)

Den vigtigste norm – krav til design, projektering, drift og renovering med fokus på:

- Sundhed og sikkerhed
- Miljø og energi
- Anlæggenes holdbarhed
- Personalets arbejdsmiljø

DS/EN 15288-1 & 2 - sikkerhed ved projektering og drift

DS/EN 1069-1 & 2 - vandrutsjebaner

DS/EN 13451-10 - udspringsplatforme og vipper

SVØMMEBADE

MED OFFENTLIG ADGANG ELLER ET STØRRE ANTAL BRUGERE SAMTIDIG

Rapporter og faglig viden (Listen er vejledende og ikke udtømmende)

- Vandkvalitet, klor og klorbiprodukter
- pH og dannelse af flygtige biprodukter
- Fækale uheld i svømmebade
- Energiforbrug, ventilation og vandbehandling
- Nye teknologier, herunder UV-behandling

Kort sagt

- Miljøstyrelsen og kommunerne fører tilsyn med vandkvalitet og miljø
- Ansvarsfordelingen for badesikkerhed og opsyn er i øjeblikket uklar efter 2025
- DS 477 og bekendtgørelse nr. 918 udgør kernen i de tekniske og driftsmæssige krav

Find mere viden og nyttige links på

Miljøstyrelsen - [Badevand og svømmebade](#)

Eller www.svommebad.dk

SVØMMEBADE

MED OFFENTLIG ADGANG ELLER ET STØRRE ANTAL BRUGERE SAMTIDIG

Eksempler på nyere bade – slides fra Miljøstyrelsen

Vildmarksbad



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Kar til flere personer der fyldes med vand af drikkevandskvalitet og opvarmes vha. en brændefyret ovn. **Der tilsættes ikke desinfektionsmiddel.**

Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at et vildmarksbad kan være omfattet af Svømmebadsbekendtgørelsen og det kræver dermed en godkendelse fra kommunen inden det tages i brug.

Kommunen kan i den forbindelse opstille vilkår for godkendelse og brug, f.eks. :

- at badet skal være konstrueret af rengøringsvenlige materialer – f.eks. glasfiber eller akryl (træ er uegnet!).
- at der foretages grundig afvaskning med sæbe inden brug.
- at badet ikke må benyttes af personer med hud-, hals- og øjenlidelser, eller af personer der ikke kan holde på urin og afføring.
- at vandet tømmes til kloak efter endt bad, da brændeovnen i badet ikke kan tåle desinfektionsmidler og vandet derfor ikke kan renses.



Flydeterapi ”pods”



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Flydekar med saltvand som wellness tilbud

- Andet desinfektionsmiddel end klor (klorgas eller hypoklorit)
- Der benyttes store mængder salt således at vandet har stor opdrift og man flyder
- Der tilsættes f.eks. H_2O_2
- Bassinerne rengøres efter hver kunde – typisk efter en times brug
- Vandet tilsættes desinfektion og genbruges



- Dispensation kan gives til benyttelse af andet desinfektionsmiddel end klor (§13, stk. 1)
- Kommunen kan ved godkendelse fastsætte supplerende driftskrav; f.eks. til hyppighed af rengøring af kar samt hyppighed og parametre af vandkvalitetsprøver (f.eks. *Pseudomonas aeruginosa*). Vandkvalitetskravene (mikrobiologiske krav) i Svømmebadsbekendtgørelsens bilag 1 skal overholdes.

SVØMMEBADE

MED OFFENTLIG ADGANG ELLER ET STØRRE ANTAL BRUGERE SAMTIDIG

Ildbade/Varmtvandsbassiner

VIGTIG INFORMATION OM BRUG AF ILDBAD

Vandtemperaturen i dette bassin kan være op til 40 °C i overensstemmelse med anbefalinger fra WHO.

Temperaturer over 42 °C frarådes generelt, og der er rapporteret dødsulykker ved temperaturer omkring 43 °C.

Af hensyn til din sikkerhed:

- Kun kortvarigt ophold anbefales
- Bassinet er ikke indrettet til længere ophold (ingen bænke mv.)
- Vær opmærksom på ubehag – forlad straks bassinet ved svimmelhed, utilpashed eller andre symptomer
- Uledsagede børn må ikke benytte bassinet
- Personer med hjertelidelser bør ikke benytte bassinet

Koldt vandskar



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Etablering af kar eller mindre bassiner med koldt vand, f.eks. i forbindelse med sauna

Installering af et koldt vandskar i forbindelse med sauna i et eksisterende svømmebad anses som en "væsentlig ændring" og kræver derfor kommunens godkendelse inden etablering.

Der kan gives dispensation til at benytte andet desinfektionsmiddel end klor.
Vandet skal recirkuleres og desinficeres.
Vandkvalitetskravene i Svømmebadsbekendtgørelsens bilag 1 skal overholdes.
Kommunen kan ved godkendelse stille krav om, at badet kun må benyttes efter afvaskning (for at nedsætte mængden af bundet klor og THM, hvis der benyttes klor).



SVØMMEBADE

MED OFFENTLIG ADGANG ELLER ET STØRRE ANTAL BRUGERE SAMTIDIG

Minimums vilkår i overensstemmelse med bekendtgørelsen ved godkendelse for koldtvandskar

Ansøgning om dispensation skal indsendes til Miljøministeriet (ikke Miljøstyrelsen). Uanset dispensation skal anlægget have kommunal godkendelse og leve op til kravene i denne.

Ansøgning om godkendelse skal indsendes til Kommunen sammen med en miljøteknisk beskrivelse. Kommunen kan i en godkendelse fastsætte vilkår, der er mere vidtgående end bestemmelserne i bekendtgørelsen. Projektet kan desuden kræve en byggetilladelse eller lokalplan eller en landzonetilladelse.

Ved fastsættelse af vilkår tages der hensyn til relevante standarder (fx DS 477), men disse anvendes kun, hvor de er relevante og proportionale i forhold til det konkrete anlæg.

Der vil være andre vilkår for saltvandsbade og vildmarksbade.

1. Generelle forhold

- Anlægget skal til enhver tid overholde grænseværdierne i svømmebadsbekendtgørelsen, herunder kravene i bilag 1.
- Kommunen kan i forbindelse med godkendelsen fastsætte supplerende vilkår for drift og kontrol.

2. Vandbehandling og filtrering

- Bassinvandet skal recirkuleres, filtreres og desinficeres kontinuerligt under drift.
- Filtersystemet skal være dimensioneret til bassinstørrelse og belastning.
- Vandkvaliteten skal kunne opretholdes inden for gældende grænseværdier under alle driftsforhold.

3. Krav til fyldningsvand og spædevand (drikkevandskrav)

- Vand til fyldning og spædevand skal opfylde kvalitetskravene til drikkevand, jf. drikkevandsbekendtgørelsen, medmindre der er tale om anlæg med brug af overfladevand efter bekg. § 7

4. Krav returskyllevand

- Vand til returskylning skal opfylde enten drikkevandskravene eller bassinvandskravene

SVØMMEBADE

MED OFFENTLIG ADGANG ELLER ET STØRRE ANTAL BRUGERE SAMTIDIG

5. Desinfektion

- Desinfektion skal sikre, at vandkvalitetskravene overholdes.
- Der kan gives dispensation til at benytte andet desinfektionsmiddel end klor, jf. bekg. § 13, stk. 1.
- Desinfektion kan ske uden automatisk doseringsanlæg, hvis dette vurderes forsvarligt (kræver dispensation fra Miljø- og Ligestillingsministeriet, jf. bekg. § 9, stk. 2).
- Doseringen skal sikre stabilt niveau af frit klor inden for grænseværdierne.

6. Badehygiejne

- Kommunen kan ved godkendelse stille krav om, at badet kun må benyttes efter forudgående afvaskning med henblik på at reducere indholdet af bundet klor og THM ved klorbaseret desinfektion.

7. Måleudstyr og kontrol

- Der skal anvendes måleudstyr, som kan måle:
 - Frit klor med en nøjagtighed på mindst 0,1 mg/l
 - pH med en nøjagtighed på mindst 0,1 enheder
- pH-strips accepteres ikke som dokumentation.
- Målinger skal foretages regelmæssigt under drift og journalføres.

Eksempel på vilkår for målehyppighed: Ved starten af hvert brug og inden hvert nyt hold personer skal bruge karet, skal bassin vandet kontrolleres således, at frit klor og pH overholder grænseværdierne fastsat i svømmebadsbekendtgørelsen.

8. Mikrobiologisk kontrol

- Der skal udføres akkrediterede vandanalyser.
- Som udgangspunkt kan der stilles krav om:
 - Ugentlig måling af kimtal
 - Ugentlig måling af *Pseudomonas aeruginosa*
- Analysehyppigheden kan reduceres efter en periode med stabile og tilfredsstillende resultater.
- Kommunen kan fastsætte yderligere krav til analyseparametre og hyppighed.

SVØMMEBADE

MED OFFENTLIG ADGANG ELLER ET STØRRE ANTAL BRUGERE SAMTIDIG

9. Drift og egenkontrol

- Der skal foreligge en skriftlig drifts- og egenkontrolprocedure.
- Proceduren skal som minimum beskrive:
 - Dosering af desinfektionsmiddel
 - Kontrol af vandkvalitet
 - Rengøring og vedligehold
- Afvigelser fra grænseværdier skal håndteres straks.
- Kommunen kan fastsætte supplerende driftskrav, herunder krav til rengøringshyppighed og kontrolprogram.

8. Indretning

- Krav til indretning (fx overløbsrender) vurderes konkret og proportionalt i forbindelse med godkendelsen.
- For simple bassintyper kan alternative løsninger accepteres, hvis det kan dokumenteres, at hygiejnen opretholdes.

9. Tømning af bassin

- Tømning af bassin kan kræve tilslutningstilladelse.
- Forhold vedrørende tømning skal undersøges og godkendes i forbindelse med kommunens godkendelse af svømmebadet.

På de næste sider finder du inspiration til skema for

- Egenkontrolmålinger
- Alarmeringsliste
- Rengøringsplan



SVØMMEBADE

MED OFFENTLIG ADGANG ELLER ET STØRRE ANTAL BRUGERE SAMTIDIG

Driftsjournal for udendørs bassin ved

Grænseværdier

Frit klor:	Min. 1,0 mg/l	Maks 2,0 mg/l
Bundet klor:		Maks. 0,5 mg/l
pH:	Min. 6,8	Maks. 7,6

Dato	Kl.	Udført af	Manuel måling			Aflæsning af automatik	
			Klorindhold		pH	Frit klor mg/l	pH
			Frit mg/l	Bundet mg/l			

Bassinvandstemperatur: _____ °C Antal badende: _____
 Returskyldning af sandfiltre: _____

Evt. bemærkninger: _____

☎ Intern Telefonliste - Teknisk Drift (Svømmebad)

Funktion / Rolle	Navn	Telefon (intern)	Mobil	Bemærkninger
Driftsleder				Overordnet ansvar
Teknisk chef				Teknik og installationer
Vagtleder				Dagtimer
Vagtleder (aften/weekend)				Uden for åbningstid
Livredder- vagt 1				
Livredder- vagt 2				
Rengøringsansvarlig				
Vandbehandling/Kemikalier				Bassin, klor, pH mv.
Ventilation / CTS				Luftkvalitet og styring
Elektriker (intern/ekstern)				Ved fejl/akutte problemer
VVS-tekniker				Rør, pumper, varme
IT/Adgangssystemer				Billet- og adgangssystem
Sikkerhedsansvarlig				Alarmer, beredskab
Førstehjælp/Akut				Internt nødnummer

SVØMMEBADE

MED OFFENTLIG ADGANG ELLER ET STØRRE ANTAL BRUGERE SAMTIDIG

xxx Kommune Adresse Post nr. Tlf. Mail	EKSTERN TELEFONLISTE			Beredskabsplan Svømmeanlæg
	Alarmeringsliste			Dato: xxx 2026
Kontakt	Dag	Aften	Mobil	E-mail m.m.
Brandvæsen				
Beredskabsstyrelsen Sjælland	5575 3700 5575 3705			brss@brs.dk
AKUT Beredskabet Alarmcentral Miljøvagten	114	114		Uheld der indebærer personskader eller overhængende farer herfor skal alarmeres via 112- miljøet kommer i anden række i den sammenhæng
Styrelsen for Patientsikkerhed Embedslægeinstitutionen Øst (STPS)	Dagtimerne 7228 6600 I aften timer og weekender er nummeret 7022 0268			
Giftlinjen (Bispebjerg Hospital)	8212 1212	8212 1212		Akuthjælp
Kommunens Teknik- og Miljømyndighed				
TV- lokalt				
Lægevagten Regionen	1818			Åben: Hverdage kl. 8-16 weekend og helligdage hele døgnet
Politi Sydsjælland og Lolland Falster	5485 1448 Eller ring 114			ssj@politi.dk
Fødevareregion Øst	7227 6900 7227 6501 fax			22@fvst.dk Åbningstider 9-16 Akut tlf. efter kl. 16- 7023 5888
Laboratorier				
Højvang	5824 2458 Omstilling ventetid kun dagtimer- Akuttelefon hele døgnet mobil 2421 2561			
ALS Danmark A/S	4925 0770 Omstilling ventetid kun dagtimer- Akuttelefon hele døgnet mobil 6043 4660 el. (kemiker mobil 6043 4661, gælder kun udenfor dagtimer)			
R. Dons	4580 3133 Direkte kontakt døgnet rundt el. mobil 2217 3133			
Eurofins	7022 4256 Omstilling ventetid kun dagtimer – Vagtordning gælder kun ved aftale og kun udenfor dagtimer tlf. 4126 9590.			

SVØMMEBADE

MED OFFENTLIG ADGANG ELLER ET STØRRE ANTAL BRUGERE SAMTIDIG

Oversigtsplan for rengøring

Renføringsprojekter/Rum	Metode	Frekvens	Udført af	Midler
Affald	Affald fjernes og pose udskiftes. Evt. beholder aftørres. Affald bortskaffes efter gældende regelsæt.	Dagligt		
Bassinrum	Gulv/kanter skylles med vand. Gulv vaskes med sæbe.	Dagligt Dagligt		
Legeredskaber/badeudstyr m.m.	Skylles med rent vand. Vaskes med sæbe.	Dagligt ved lukketid Hver 14. dag		
Bassiner	Automatisk bundstøvsugning af bassin. Manuel bundstøvsugning af bassin. Bassinvægge og overløbsrender.	Dagligt 1. gang pr. uge 1. gang pr. uge		
Omklædningsrum/ovenlys	Rengøring med vand og sæbe. Vask/mopning af kanter og gulv. Løbende aftørring af vægge/spejle/inventar.	Dagligt		
Toiletter	Rengøring/afkalkning af toiletter/gulv/vægge/inventar	Dagligt		
Baderum	Løbende rengøring med vand og sæbe. Opfyldning med krops-shampoo. Afkaldning.	Dagligt Dagligt 1-2 gange ugentligt		
Sauna	Løbende rengøring med vand og sæbe.	Dagligt		
Gulvrister/udsugning	Gulvrister renses. Udsugning renses.	1 gang ugentligt/ efter behov		